

CENNIK 2017

Podane ceny są cenami netto w polskich złotych, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

REKUPERATORY			
Wykonanie poziome i pionowe w tej samej cenie			
Model	Cena katalogowa	Grupa rabatowa	Uwagi
300AEC 300TEC	5230	A	Centrale dostępne w wersji z tworzywowym(TEC) jaki i aluminiowym(AEC) wymiennikiem przeciwprądowym.
450AEC 450TEC	6180	A	
600AEC 600TEC	7260	A	
800AEC 800TEC	8180	A	
1200AEC	13200	A	Tylko z wymiennikiem aluminiowym przeciwprądowym.
STEROWNIKI			
MS-20C	980	B	Dotykowy kolorowy wyświetlacz
MS-20C-WiFi	1230	B	Sterownik z obsługą przez wi-fi
FILTRY			
Klasa dokładności M5 cena za sztukę komplet dwie sztuki Większy opór filtrów powoduje spadek wydajności centrali			
300M5	38	C	270x410x50mm
450M5	44	C	300x470x50mm
600/800/M5	49	C	350x580x50mm
1200M5	60	C	450x700x50mm
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE WSTĘPNE			
UWAGA Na zamówienie nagrzewnicę dostępne również w wersji krótkiej o długości ok.20cm. w tej samej cenie			
300/160/1	538	D	160mm/1kW 230V
450/200/16	658	D	200mm/1,6kW 230V
600/250/24	782	D	250mm/2,4kW 230V
800/250/3	824	D	250mm/3kW 230V
1200/315/45	878	D	315mm/4,5kW 400V
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE WTÓRNE			
Nagrzewnica z płynną regulacją mocy regulowaną poprzez sterownik (MS20N)			
300/160/2/10	1224	D	160mm/2kW 230V
450/200/24/10	1295	D	200mm/2,4kW 230V
600/250/3/10	1320	D	250mm/3kW 230V
800/250/36/10	1320	D	250mm/3,6kW 400V
1200/315/5/10	1584	D	315mm/5kW 400V

NAGRZEWNICE WODNE KANAŁOWE

Nagrzewnica dwurzędowa			
WNK 160/2	904	E	1/2"
WNK 200/2	1030	E	1/2"
WNK 250/2	1120	E	3/4"
WNK315/2	1294	E	3/4"
Nagrzewnica trzyrzędowa			
WNK 160/3	1015	E	1/2"
WNK 200/3	1112	E	1/2"
WNK 250/3	1120	E	3/4"
WNK315/3	1680	E	3/4"
Automatyka nagrzewnic wodnych			
ZAS3/15	950	E	1/2"
ZAS3/20	980	E	3/4"
CHŁODNICE WODNE KANAŁOWE			
Chłodnica trzyrzędowa			
WCK 160/3	1148	G	1/2"
WCK 200/3	1710	G	1/2"
WCK 250/3	1749	G	3/4"
WCK315/3	2082	G	3/4"
Chłodnica czterorzędowa			
WCK 160/4	1304	G	1/2"
WCK 200/4	1710	G	1/2"
WCK 250/4	1888	G	3/4"
WCK315/4	2241	G	3/4"
Automatyka chłodnic wodnych			
ZAS3/15	950	E	1/2"
ZAS3/20	980	E	3/4"

System APOflex

Skrzynka pojedyncza A/P	76,42	H	Pojedynczy wąż 75mm, anemostat 125mm
Skrzynka podwójna A/P	86,99	H	Podwójny wąż 75mm, anemostat 125mm
Skrzynka potrójna A/P	99,19	H	Potrójny wąż 75mm, anemostat 160mm
Skrzynka mijana	90,00	H	Podwójny wąż, obejście przewodów wentylacyjnych
Skrzynka rozdzielaczowa	-	H	Cena ustalona wg projektu stworzonego na stronie www.sklep.apowent.pl
Przewód APOflex antybakteryjny	405	J	Przewód z powłoką antybakteryjną, gładki w środku o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia. Zwój 50mb.
Złączka węża	13,50	H	Złączka z kompletem uszczelek

OSPRZĘT DODATKOWY

Przepustnica regulacyjna	31,12		K	Ø75
Przepustnica tłumik	100mm	22,60	K	INNO
	125mm	25,80		
	160mm	33,31		
Rura ocynkowana	100mm	30,10	K	Kanał stalowy spiro (3mb)
	125mm	40,65		
	160mm	51,12		
	200mm	56,21		
	250mm	77,14		
Przewód elastyczny izolowany	100mm	95,78	K	Przewód SONOLIGHT paroszczelny (10mb.)
	125mm	123,16		
	160mm	145,30		
	200mm	176,07		
Obejma do rur	100mm	3,97	K	Obejma z amortyzatorem gumowym
	125mm	4,58		
	160mm	5,88		
	200mm	7,20		
	250mm	8,67		
Przepustnica regulacyjna	100mm	38,42	K	Przepustnica z uszczelką
	125mm	39,47		
	160mm	42,16		
	200mm	49,21		
	250mm	54,04		
Przepustnica zwrotna	160mm	24,76	K	Zapobiega cofnięcie kanału w kanale wentylacyjnym
	200mm	31,29		
	250mm	49,57		
Trójnik z przepustnicą	160/160	121,80	K	Trójnik z przepustnicą pod siłownik
	200/200	140,72		
	250/250	188,89		
Trójnik z uszczelką	100/100	20,87	K	Do rozdziału rur wentylacyjnych
	125/100	21,07		
	125/125	25,29		
	160/100	24,67		
	160/125	27,84		
	160/160	36,15		
	200/125	40,42		
	200/160	42,10		
	200/200	46,59		
	250/160	58,04		
	250/200	68,47		
	250/250	76,11		
Kołano z uszczelką	100/45	15,81	K	Do kanałów Spiro i gładkich

	100/90	17,31		przewodów wentylacyjnych
	125/45	17,19		
	125/90	21,40		
	160/30	29,62		
	160/45	20,69		
	160/60	47,20		
	160/90Kr	33,69		
	160/90	31,91		
	200/30	34,89		
	200/45	29,16		
	200/60	58,71		
	200/90Kr	43,38		
	200/90	46,64		
	250/45	32,47		
	250/90	47,02		
Redukcja	125/100	17,69	K	Do kanałów Spiro i gładkich przewodów wentylacyjnych
	160/100	20,60		
	160/125	20,58		
	200/125	25,36		
	200/160	28,85		
	250/160	32,62		
	250/200	33,18		
Złączka nypłowa	100mm	8,91	K	Złączka z uszczelką
	125mm	9,83		
	160mm	10,95		
	200mm	13,56		
	250mm	14,93		
Sztucer siodłowy	125/100	11,18	K	Sztucer siodłowy z uszczelką
	125/125	13,76		
	160/100	11,86		
	160/125	13,63		
	200/100	11,67		
	200/125	13,89		
	200/160	17,59		
	250/160	18,64		
	250/200	24,02		
Mata samoprzylepna Klimafix	20mm	25,27	K	Cena za 1m ²
	30mm	25,51		
	40mm	31,66		
	50mm	36,02		
Wełna mineralna Paroc	20mm	12,84	K	Cena za 1m ²
	30mm	13,98		
	40mm	16,23		

	50mm	20,64		
Anemostat nawiewno/wywiewny	125mm	57,64	K	Anemostat chromoniklowy
	160mm	76,82		
Anemostat nawiewny	100mm	10,31	K	Kolor standardowy: biały
	125mm	13,69		
	160mm	21,48		
Anemostat wywiewny	100mm	10,31	K	Kolor standardowy: biały
	125mm	13,69		
	160mm	21,48		
Czerpnia aluminiowa	160mm	18,92	K	Z żaluzjami z drutu ocynkowanego
	200mm	31,38		
	250mm	57,31		
Czerpnia z okapnikiem	160mm	78,24	K	Czerpnia chromoniklowa
	200mm	164,51		
Czerpnia/wyrzutnia	160mm	91,69	K	Czerpnia ze stali nierdzewnej
	200mm	146,19		
Wspornik do modelu 300	98		F	Cena za komplet/2 sztuki
Wspornik do modelu 450	114		F	Cena za komplet/2sztuki
Wspornik do modelu 600/800	132		F	Cena za komplet/2sztuki
Podstawa do modelu 300	V	160	F	Wysokość 26cm + 4cm regulacja
	H	180		
Podstawa do modelu 450	V	180	F	Wysokość 26cm + 4cm regulacja
	H	200		
Podstawa do modelu 600/800	V	200	F	Wysokość 26cm + 4cm regulacja
	H	220		
Podstawa do modelu 1200	V	230	F	Cena za komplet/2 sztuki
	H	250		

NARZĘDZIA POMIAROWE

SmartSonda testo 805i	328	L	Pirometr
SmartSonda testo 605i	328	L	Termohigrometr
SmartSonda testo 405i	395	L	Termoanemometr
SmartSonda testo 410i	328	L	Anemometr wiatraczkowy
Anemometr testo 417	1330	L	Miernik prędkości przepływu powietrza
Manometr testo 512	1620	L	0-20 hPa
SmartSonda testo 510i	372	L	Manometr różnicowy